



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

#### Scheda tecnica/ Bricotil Solo

Emissione del 17-11-2023

Pagina 1 di 3

Revisione n. 3

Sostituisce Revisione n.2 del 28/08/2003

### INFORMAZIONI TECNICHE

## BRICOTIL SOLO

Smacchiatore per tessuti e indumenti con macchie pigmentate, resinose e grasse come colori, vernici, adesivi, colle, cere, catrame, inchiostri, grafite, lucido da scarpe, rossetto, grasso e oli in genere. Da utilizzare prima e/o dopo il lavaggio a secco o ad acqua (Wet Cleaning).

Caratteristiche organolettiche: Liquido trasparente incolore  
Peso specifico a 20°C: 0,89 g/ml ca.  
pH (tal quale) a 20°C: N.A

#### CARATTERISTICHE:

BRICOTIL SOLO può essere impiegato con tutti i solventi di lavaggio a secco o a d acqua.

Elimina rapidamente tutte le macchie di inchiostro, gomme da masticare, colle, vernici e tutte le macchie pigmentate o loro residui.

Con BRICOTIL SOLO la macchia viene trasformata in un composto solubile e pertanto eliminabile con il lavaggio a secco o ad acqua.

Con BRICOTIL SOLO non esiste il pericolo di ingrimento o di infeltrimento dei capi laddove il prodotto è stato applicato.

#### MODO D'IMPIEGO:

BRICOTIL SOLO è uno smacchiatore che si consiglia utilizzare prima del lavaggio, anche se è possibile la postsmacchiatura.

Su alcune macchie, infatti, il lavaggio a secco e la temperatura a cui viene asciugato l'indumento fungono da fissante, pertanto risulta molto difficile l'asportazione di tali macchie dopo il lavaggio.

BRICOTIL SOLO si può impiegare con tutta sicurezza sui tessuti con colori solidi.

Per la seta, gli acetati, i capi delicati o con colori non solidi si consiglia di fare una prova sull'orlo o una parte nascosta e comunque di evitare in ogni caso



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ   AMBIENTE   SICUREZZA

#### Scheda tecnica/ Bricotil Solo

Emissione del 17-11-2023

Pagina 2 di 3

Revisione n.3

Sostituisce Revisione n.2 del 28/08/2003

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

un trattamento prolungato. Sulle macchie colorate, se non si dispone di un banco smacchiante aspira macchie, è consigliabile mettere sotto la macchia un panno assorbente o un tampone.

**BRICOTIL SOLO** per applicazione prima del lavaggio a secco o ad acqua:

versare il prodotto a gocce sulla macchia in modo uniforme, senza diluire né eccedere, e lasciare riposare per il tempo necessario alla sua solubilizzazione facendo attenzione a non lasciare asciugare. Eventualmente, se necessario, ribagnare la parte versando ancora alcune gocce di smacchiatore.

Per macchie persistenti e dure è bene strizzare o lavorare la macchia con una spazzola, picchiettando sulla macchia, o con pistola a vapore. Evitare l'azione meccanica della spazzola e della pistola a vapore su seta, lana filata o capi delicati.

L'impiego della pistola a vapore aumenta l'azione dello smacchiatore pertanto è utile per accorciare il tempo di trattamento.

Su macchie e tessuti molto compatti si consiglia di versare qualche goccia di BRICOTIL IMBY prima di applicare **BRICOTIL SOLO**.

Sulle macchie colorate (inchiostro, biro, vernici) è consigliabile mettere sotto la macchia un panno assorbente o un tampone.

A fine trattamento, prima del lavaggio a secco o ad acqua, è opportuno semiasciugare la parte trattata con aria compressa.

**BRICOTIL SOLO** per applicazione dopo il lavaggio a secco o ad acqua:

procedere nello stesso modo della smacchiatura prima del lavaggio a secco avendo cura di effettuare un risciacquo finale molto accurato per togliere gli eventuali residui della macchia.



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

#### Scheda tecnica/ Bricotil Solo

Emissione del 17-11-2023

Pagina 3 di 3

Revisione n.3

Sostituisce Revisione n.2 del 28/08/2003

### INFORMAZIONI TECNICHE

Asciugare quindi molto bene prima della stiratura con pistola ad aria compressa lavorando dall'esterno verso il centro della parte da asciugare.

#### NOTE:

====

#### AVVERTENZE:

Contiene componenti volatili, chiudere sempre la confezione dopo ogni prelievo.  
Trattasi di sostanze chimiche, quindi non gettare nelle fognature.

#### CONFEZIONI:

Flaconi da ml 450 in cartoni da 15 pezzi.  
Tanica da lt 5 in cartoni da 4 pezzi.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio.  
Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattarle alle Vostre particolari condizioni di lavorazioni.