

# CERTISAN A - Detergente Igienizzante

## DESCRIZIONE PRODOTTO:

Detergente professionale fortemente igienizzante per bianchi e colorati.

- Formula Igienizzante concentrata professionale
- Alta concentrazione di tensioattivi emulsionanti per rimuovere lo sporco ed i lipidi.
- Elimina efficacemente le macchie
- Delicato sui colori e sui tessuti
- Enzimatico, per garantire anche un'azione smacchiante efficace

## MODO D'IMPIEGO:

Può essere utilizzato su tutti i tessuti naturali o sintetici sia a mano che in lavatrice. Per un risultato di igiene profonda ed efficace allungare i cicli standard di lavaggio di minimo del 20% oppure seguire il seguente ciclo:

CAPI COLORATI	Rotazione/pausa	Rapporto prodotto/acqua	Tempo	Temperatura	Prodotto
Pre-lavaggio	20/10 sec.	1:4	12 min.	40° C	CERTISAN A (6 ml/kg) CERTISAN C (6 ml/kg)
Scarico + Centrifuga	400 rpm		3 min.		
Lavaggio principale	25/5 sec.	1:3	20 min.	40° C	CERTISAN A (12 ml/kg) CERTISAN C (10 ml/kg)
Scarico + Centrifuga	600 rpm		3 min.		
Risciacquo	20/10 sec.	1:4	5 min.	Fredda	
Scarico + Centrifuga	600 rpm		3 min.		
Risciacquo finale	20/10 sec.	1:4	5 min.	Fredda	CERTISAN B (10 ml/kg)
Scarico + Centrifuga finale	1000/1200 rpm		5 min.		
CAPI BIANCHI	Rotazione/pausa	Rapporto prodotto/acqua	Tempo	Temperatura	Prodotto
Pre-lavaggio	20/10 sec.	1:4	10 min.	60° C	CERTISAN A (4 ml/kg) CERTISAN C (4 ml/kg)
Scarico + Centrifuga	400 rpm		3 min.		
Lavaggio principale	25/5 sec.	1:3	15 min.	60° C	CERTISAN A (10 ml/kg) CERTISAN C (8 ml/kg)
Scarico + Centrifuga	600 rpm		3 min.		
Risciacquo	20/10 sec.	1:4	5 min.	Fredda	
Scarico + Centrifuga	600 rpm		3 min.		
Risciacquo finale	20/10 sec.	1:4	5 min.	Fredda	CERTISAN B (10 ml/kg)
Scarico + Centrifuga finale	1000/1200 rpm		5 min.		

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale

(ml / Kg)	SOFT	MEDIUM	HARD	
	7	7	9	6 ml / litro
	4	6	8	
	8	10	12	
	12	15	18	

## INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Codice	Formato	Scatola	Pallet
A39-205N	20 Kg	-	24

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti e i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.