



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

#### Scheda tecnica/Dikro

Emissione del 04-12-2023

Pagina 1 di 2

Revisione n.2

Sostituisce Revisione n.1 del 25-05-2007

### INFORMAZIONI TECNICHE

## DIKRO

Disincrostante ad alta concentrazione per la completa eliminazione di incrostazioni calcaree, macchie di ruggine, sporco ostinato.

Caratteristiche organolettiche: liquido di colore rosso di odore caratteristico.  
Peso specifico a 20°C: 1 g/ml ca.  
pH (tal quale) a 20°C: 1,1 ca.

#### CARATTERISTICHE:

DIKRO è un formulato concentrato per la completa eliminazione delle incrostazioni calcaree, anche molto persistenti.

Grazie all'inibitore di corrosione incorporato e stabilizzato non danneggia le apposite superfici da pulire.

DIKRO utilizzato con le dovute precauzioni e diluizioni d'uso rende le superfici trattate pulite e disincrostate; Inoltre lascia sulla superficie un film protettivo che ritarda la formazione di nuove incrostazioni. Gli ambienti dove trova maggiore utilizzo sono l'area bagno e cucina per la pulizia di superfici smaltate (sanitari e box doccia), ceramicate (piastrelle in ceramica), cromate (rubinetterie e gruppi doccia), di acciaio e vetro oltre a pavimenti in cotto, gres e ceramica.

#### MODO D'IMPIEGO:

DIKRO per la pulizia di superfici:  
va diluito in acqua in rapporto da 1:10 a 1:20 in ragione al grado di incrostazione da asportare. Applicare la soluzione sulle parti interessate mediante un panno spugna e lasciare agire per qualche istante, poi risciacquare con acqua pulita.



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

#### Scheda tecnica/Dikro

Emissione del 25-05-2007

Pagina 2 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 28-05-99

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

DIKRO per la pulizia di pavimenti:

va diluito in acqua in rapporto da 1:2 a 1:5 in ragione al grado di incrostazione da asportare. Stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire per qualche istante. Strofinare con una spatola o spazzola e risciacquare con acqua pulita.

#### AVVERTENZE:

Tenere il prodotto sempre ben chiuso.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Nell'impiego manuale usare guanti in gomma.  
Sull'alluminio e sue leghe effettuare prove preliminari prima di iniziare le pulizie.  
Non usare su superfici sensibili agli acidi come marmo, metallo galvanizzato e cemento.

#### CONFEZIONI:

Flacone da kg 1,2.  
Tanica da kg 6.  
Tanica da kg 12.  
Cisterna da kg 1000.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni