



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/Hoc Disincrosto

Emissione del 04-12-2023

Pagina 1 di 2

Revisione n.2

Sostituisce Revisione n.1 del 01-07-2014

INFORMAZIONI TECNICHE

HOC DISINCROSTO

Detergente disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, ruggine e cemento dai pavimenti acido-resistenti

Caratteristiche organolettiche: liquido di colore rosso di odore caratteristico.
Peso specifico a 20°C: 1,1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 1 ca.

CARATTERISTICHE:

HOC DISINCROSTO è un formulato ad alta concentrazione per la completa eliminazione delle incrostazioni calcaree e mantiene la sua efficienza anche a basse temperature.

Grazie all'inibitore di corrosione incorporato e stabilizzato non danneggia gli appositi pavimenti da trattare con presenza di calcare, ruggine e cemento anche molto persistenti.

Trova impiego su tutti i pavimenti duri: grès, clinker, ceramica e cotto esclusi i pavimenti cementizi e graniti non piombati e sui pavimenti resilienti esclusi i vinilici.

MODO D'IMPIEGO:

HOC DISINCROSTO per la pulizia manuale:

diluire il prodotto dal 10% al 20% in acqua in rapporto al grado di incrostazione da asportare. Stendere la soluzione sul pavimento. Lasciare agire per qualche istante aiutando l'azione pulente strofinando con una spatola o spazzola dove le incrostazioni sono rilevanti.

Risciacquare con acqua pulita.

HOC DISINCROSTO per la pulizia meccanica:

diluire il prodotto dal 20% al 50% in acqua in rapporto al grado di incrostazione. Applicare la soluzione con monospazzola o lavasciuga. Risciacquare con acqua pulita.

Raro srl - Industria Detergenti Professionali
Via Vincenzo Alvino - Z.I. La Martella
75100 Matera - Tel 0835 383370
www.rarosrl.com - info@rarosrl.com

Capitale Sociale: € 312.000,00
Tribunale di Matera n. 1267
Vol. 1394/77 C.C.I.A.A. Matera n. 34216
Partita Iva CEE IT 00116260779



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/Hoc Disincrosto

Emissione del 04-12-2023

Pagina 2 di 2

Revisione n.2

Sostituisce Revisione n.1 del 28-07-2014

INFORMAZIONI TECNICHE

AVVERTENZE:

Tenere il prodotto sempre ben chiuso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Nell'impiego manuale usare guanti in gomma.
Sull'alluminio e sue leghe effettuare prove preliminari prima di iniziare le pulizie.
Non usare su superfici sensibili agli acidi come marmo, metallo galvanizzato e cemento.

CONFEZIONI:

Flacone da kg 1,2.
Tanica da kg 12.

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni