



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/ Hydroak

Emissione del 04-12-2023
Pagina 1 di 2
Revisione n.4
Sostituisce Revisione n.3 del 07-09-2022

INFORMAZIONI TECNICHE

HYDROAK

Detergente disincrostante emulsionante acido inibito.

Caratteristiche organolettiche : liquido incolore/paglierino
Peso specifico a 20°C: 1,1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 0,5 ca.

CARATTERISTICHE:

HYDROAK è un detergente fortemente disincrostante per tutti i depositi calcarei e ferrosi. L'elevato potere neutralizzante ed emulsionante dei depositi organici presenti nelle piscine e nei bagni e la sua forte azione detergente e dispersiva dello sporco, rendono HYDROAK ideale per la pulizia di pareti e fondi di piscine, docce, bagni, toilettes, etc. sia con procedimento manuale che con apparecchi nebulizzatori o a pressione. HYDROAK è indicato anche per la disincrostazione periodica dei filtri a sabbia di piscine. Grazie alla sua azione inibitoria il prodotto agisce senza alterare minimamente le superfici con cui viene a contatto.

MODO D'IMPIEGO:

HYDROAK per la pulizia di superfici: diluire il prodotto in acqua da 1:10 a 1:50, a seconda dell'intensità delle incrostazioni da asportare; in caso di incrostazioni particolarmente resistenti e tenaci si consiglia l'utilizzo del prodotto puro. Con uno straccio o una spugna o uno spazzolone stendere la soluzione, lasciandola agire per 10-15 minuti e, successivamente, risciacquare abbondantemente con acqua. HYDROAK può essere impiegato con macchine idropulitrici predisposte per i detergenti acidi. In questo caso occorre prima bagnare le superfici da



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica/ Hydroak

Emissione del 04-12-2023

Pagina 2 di 2

Revisione n.4

Sostituisce Revisione n.3 del 07-09-2022

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

trattare e dopo nebulizzare il prodotto nella misura dell'1% all'uscita della lancia. Lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

HYDROAK per la pulizia di filtri a sabbia:

Aprire il coperchio del filtro;

Estrarre manualmente la sporcizia più grossa;

Svuotare una buona parte dell'acqua contenuta nel filtro stesso;

Versare all'interno del filtro 1 litro di prodotto ogni 75-80 kg di sabbia;

Aggiungere acqua fino a coprire il letto di sabbia;

Lasciare agire il prodotto per 6-12 ore;

Richiudere il filtro ed eseguire un lungo controlavaggio.

Si tenga presente che la dose di prodotto è indicativa e può variare in funzione del grado di incrostazione del filtro.

NOTE:

Trattasi di prodotto acido, pertanto evitare il contatto diretto con occhi, cute e mucose ed evitare assolutamente l'ingestione, anche se si tratta del prodotto largamente diluito. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e non respirare assolutamente i vapori. L'utilizzo del prodotto su superfici colorate è consigliabile solo dopo un accurato test preliminare.

AVVERTENZE:

=====

CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.

Tanica da kg 25.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni.