



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica /Pakit

Emissione del 30-10-2024

Pagina 1 di 2

Revisione n.2

Sostituisce Revisione n.1 del 27-08-2008

INFORMAZIONI TECNICHE

PAKIT

Sigillante acrilico per pavimenti porosi.

Caratteristiche organolettiche: liquido di colore bianco azzurrato
Peso specifico a 20°C: 1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 8 ca.

CARATTERISTICHE:

PAKIT è un sigillante acrilico appositamente formulato per fornire il sottofondo ideale a tutti i pavimenti porosi su cui viene eseguito il trattamento con cere ad "effetto bagnato" (high gloss wet look). Il prodotto è indicato per tutti i pavimenti duri resilienti e non : PVC, gomma , linoleum, graniglie, grès e marmo non piombato.

MODO D'IMPIEGO:

PAKIT va applicato sul pavimento perfettamente pulito ed asciutto.
Occorre quindi eliminare lo sporco e i vecchi strati di cera con un detergente decerante (DECERO SPECIAL, DECERO EXTRA, DECERO SPEED) mediante l'utilizzo di una monospazzola con disco appropriato (VERDE) o di un mop.
Raccogliere la soluzione di detergente decerante con un aspiraliquidi.
Sciogliere ed asciugare utilizzando una macchina lavasciuga o uno straccio.
1- Applicazione di PAKIT:
stendere una prima mano di sigillante PAKIT e lasciare asciugare perfettamente prima di effettuare la seconda applicazione ricordandosi di stenderla incrociata rispetto alla prima.
2- Rimozione di PAKIT:



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica /Pakit

Emissione del 30-10-2024

Pagina 2 di 2

Revisione n.2

Sostituisce Revisione n.1 del 27-08-2008

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

il prodotto è eliminabile, insieme allo strato di cera sovrastante mediante il trattamento con un detergente decerante (DECERO SPECIAL, DECERO EXTRA, DECERO SPEED).

PAKIT deve essere dosato in funzione del grado di assorbimento della superficie da trattare.

In genere si usa 1 litro circa di prodotto per ogni 100 mq di pavimento.

Solo dopo la completa asciugatura il pavimento risulta pronto per l'applicazione della cera.

NOTE: =====

AVVERTENZE: =====

CONFEZIONI: Tanica da kg 10.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le sopraportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare alle Vostre particolari condizioni di lavorazione.