



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/PLR 403

Emissione del 30-10-2024

Pagina 1 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 10-12-2013

INFORMAZIONI TECNICHE

PLR 403

Disincrostante liquido per tubi, caldaie, serpentine con incrostazioni ferro-silicee.

Caratteristiche organolettiche: liquido incolore
Peso specifico a 20°C: 1,1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 1 ca.

CARATTERISTICHE:

PLR 403 è un detergente liquido concentrato specifico per la disincrostazione di tubi, caldaie, scambiatori di calore, serpentine e superfici che presentano incrostazioni di natura ferro-silicea.

PLR 403 grazie alla sua formula bilanciata ed appositamente studiata, permette di rimuovere velocemente anche i residui più resistenti ai normali prodotti disincrostanti.

PLR 403 grazie alla presenza di inibitori di corrosione può essere utilizzato su acciaio ed alluminio senza intaccarli minimamente.

PLR 403 è veloce, agisce rapidamente dando ottimi risultati.

MODO D'IMPIEGO:

PLR 403 viene normalmente impiegato in diluizione dal 5 al 50% (1-5 litri di prodotto in 10 litri di acqua) per trattamento ad immersione, manualmente o a spruzzo. Diluire dall'1 al 10% (0,1-1 litri di prodotto ogni 10 litri di acqua) per circolazione. Le concentrazioni d'utilizzo devono essere valutate caso per caso, tenendo presente il tipo di materiale con cui viene a contatto e l'entità dell'incrostazione.

NOTE:

=====

Raro srl - Industria Detergenti Professionali
Via Vincenzo Alvino - Z.I. La Martella
75100 Matera - Tel 0835 383370
www.rarosrl.com - info@rarosrl.com

Capitale Sociale: € 312.000,00
Tribunale di Matera n. 1267
Vol. 1394/77 C.C.I.A.A. Matera n. 34216
Partita Iva CEE IT 00116260779



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica/PLR 403

Emissione del 30-10-2024

Pagina 2 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 10-12-2013

INFORMAZIONI TECNICHE

AVVERTENZE:

Non utilizzare su cromature, vetro, marmi, cemento, superfici silicee, smaltate e zincate. Su rame e sue leghe utilizzare con cautela. In caso di incertezza effettuare una prova preliminare su una piccola porzione della superficie stessa.

CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.
Tanica da kg 25.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio.

Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni.

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.