



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica /Prograwet

Emissione del 30-10-2024

Pagina 1 di 3

Revisione n.3

Sostituisce Revisione n.2 del 11-07-2017

INFORMAZIONI TECNICHE

PROGRAWET

Speciale emulsione acrilica polimerica autolucidante metallizzata, ad “effetto bagnato” dei pavimenti.

Caratteristiche organolettiche: liquido di colore bianco
Peso specifico a 20°C: 1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 8,3 ca.

CARATTERISTICHE:

PROGRAWET contiene un polimero ad alta tecnologia, studiato appositamente per dare al pavimento trattato una particolare lucentezza ad “effetto bagnato” (HIGH-GLOSS WET LOOK) anche senza la lucidatura.

PROGRAWET presenta caratteristiche antiusura ed una perfetta resistenza anche in quei pavimenti frequentemente esposti al traffico.

L'eccellente splendore e l'efficace resistenza di PROGRAWET ai segni neri e alle rigature causate dai pedoni consentono all'utilizzatore considerevoli risparmi di tempo e di energia, dovuti a una sensibile riduzione della frequenza dei trattamenti.

PROGRAWET è adatto per tutti i tipi di pavimenti resilienti e non: pvc, gomma, linoleum, graniglia, grès ecc..

MODO D'IMPIEGO:

PROGRAWET va applicato dopo che il pavimento è stato reso perfettamente pulito ed asciutto.

Occorre quindi eliminare lo sporco e i vecchi strati di cera con un prodotto decerante (DECERO SPECIAL, DECERO EXTRA, DECERO SPEED) utilizzando una monospazzola con disco appropriato (VERDE) o con mop.

Raccogliere la soluzione decerante mediante l'utilizzo di un aspiraliquidi.



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/Prograwet

Emissione del 30-10-2024
Pagina 2 di 3
Revisione n.3
Sostituisce Revisione n.2 del 11-07-2017

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

Sciacquare, neutralizzare ed asciugare con una macchina lavasciuga, aspiraliquidi o con uno straccio. Stendere 2 o più strati di PROGRAWET, lasciando asciugare perfettamente il prodotto tra un'applicazione e l'altra. Ad asciugatura ultimata il pavimento si presenta perfettamente lucido, assumendo il tipico "effetto bagnato" (HIGH-GLOSS WET LOOK).

Per accentuare maggiormente l'"effetto bagnato" occorre unicamente passare una macchina lucidatrice a bassa o ad alta velocità. Le dosi consigliate sono variabili in funzione del grado di assorbimento della superficie trattata. Generalmente viene impiegato 1 litro circa di PROGRAWET per ogni 100 mq di pavimento.

Manutenzione:

il pavimento trattato con PROGRAWET deve essere lavato, ogni volta che risulti necessario, con un detergente neutro (HOC SERVICE, HOC SUPER, AKO) e, successivamente, può essere rilucidato più volte mediante l'utilizzo di una macchina a bassa o ad alta velocità. Quando, dopo un determinato periodo di tempo, in funzione al traffico pedonale e ad altre sollecitazioni, la superficie risulta rovinata, nei punti più colpiti si può ripristinare il manto ceroso ridando la lucentezza al pavimento applicando nella fase di manutenzione un prodotto di RESTORE (PROGRA CLEANER o PROGRA BUFFING).

Rimozione:

PROGRAWET può essere rimosso lavorando meccanicamente con disco VERDE o con un mop utilizzando un detergente decerante (DECERO SPECIAL, DECERO EXTRA, DECERO SPEED).

NOTE:

Il prodotto non va utilizzato sull'alluminio

AVVERTENZE:

=====

Raro srl - Industria Detergenti Professionali
Via Vincenzo Alvino - Z.I. La Martella
75100 Matera - Tel 0835 383370
www.rarosrl.com - info@rarosrl.com

Capitale Sociale: € 312.000,00
Tribunale di Matera n. 1267
Vol. 1394/77 C.C.I.A.A. Matera n. 34216
Partita Iva CEE IT 00116260779



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

Scheda tecnica/Prograwet

Emissione del 30-10-2024

Pagina 3 di 3

Revisione n.3

Sostituisce Revisione n.2 del 11-07-2017

INFORMAZIONI TECNICHE

CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni.