



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



# PW-H101 VALUE

PRESSIONE

170÷250  
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300  
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,7÷8,5  
kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ STABILIZZATORE DELLA TEMPERATURA - ATC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL



PW-H101  
VALUE

PW-H101/4  
VALUE

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

## INNOVAZIONI



AMSC™  
ADVANCED  
MULTIFUNCTION  
SAFETY CONTROL



DIAD  
DIRECT INJECTION  
DETERGENT AND  
ANTI-SCALE



G6000™  
CERAMIC  
HIGH-TECH GUN



IPC  
PUMP



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER



ALL  
TERRAIN



MODERN  
MODULAR  
BUILD-UP

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO  
CON SPIE DI SEGNALAZIONE.



FACILE ACCESSO PER LE  
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO  
E MANUTENZIONE.



NUOVO E PIÙ RESISTENTE  
MATERIALE PLASTICO.

## DATI TECNICI

		<b>PW-H101 D1721P T</b>	<b>PW-H101 D2021P T</b>	<b>PW-H101 D2515P T</b>
<b>MODELLI 3 RUOTE</b>				
Codice		IDAC41378	IDAC41379	IDAC41380
<b>MODELLI 4 RUOTE</b>				
Codice		<b>PW-H101/4 D1721P T</b> IDAC41382	<b>PW-H101/4 D2021P T</b> IDAC41383	<b>PW-H101/4 D2515P T</b> IDAC41384
<b>PRODUTTIVITÀ</b>				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	7,9	8,5	7,7
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,4	7,4	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	156,6	165,6	159,6

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159  
PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986  
UGELLO LANCIA 1/4 1504  
(PER MODELLO 2515)



CODICE: UGLN02303  
UGELLO LANCIA 1/4  
15065 (PER MODELLO  
2021)



CODICE: UGLN49997  
UGELLO LANCIA 1/4 25075  
(PER MODELLO 1721)



CODICE: TBAP40256  
TUBO ALTA PRESSIONE  
5/16 250B 10 m C/2 IRV  
F ZC+MN (PER MODELLO  
2021)



CODICE: TBAP40309  
TUBO A.P. 5/16 250B 10 m  
C/2 IRV ZC.150°



CODICE: -  
TRATTAMENTO  
ANTICALCARE M421 1 kg



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360  
PROLUNGA P90 -  
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906  
PROLUNGA P70 -  
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939  
IDROSPAZZOLA FISSA +  
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
INOX



CODICE: LCPR14860  
LANCIA SABBIANTE  
UGELLO Ø 1,7 PER  
MODELLO 2021



CODICE: LCPR14861  
LANCIA SABBIANTE  
UGELLO Ø 2,0 - (PER  
MODELLO 1721)



CODICE: PRCH40041  
SACCO SABBIA AL  
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406  
DRAIN KIT 20M - M22  
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103  
PROLUNGA P70-TESTINA  
ROT. TPR-255 0,4 (PER  
MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171  
PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT. RJ-255 Ø 0,65 (PER  
MODELLO 2021)



CODICE: LCPR29363  
PROLUNGA P70 UGELLO  
VAPORE



CODICE: KTRI40341  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039  
ANTICALCARE M421  
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x  
1 kg)



CODICE: PRCH40040  
ANTICALCARE M421  
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40647  
KIT MANUTENZIONE  
500H (PER MODELLO  
2021)



CODICE: KTRI40648  
KIT MANUTENZIONE  
500 (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649  
KIT P 30- 73  
MANUTENZIONE 500H  
(PER MODELLO 1721)

