



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/Wort Disincrosto

Emissione del 05-12-2023

Pagina 1 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 09-03-2007

INFORMAZIONI TECNICHE

WORT DISINCROSTO

Disincrostante costituito da una miscela di acidi non tossici con inibitore di corrosione per macchine lavastoviglie, attrezzature e superfici in cucina.

Caratteristiche organolettiche: liquido di colore rosso di odore caratteristico.
Peso specifico a 20°C: 1,1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 1,0 ca.

CARATTERISTICHE:

WORT DISINCROSTO è un formulato ad alta concentrazione per la completa eliminazione delle incrostazioni calcaree, efficace anche a basse temperature.

Grazie all'inibitore di corrosione incorporato e stabilizzato non danneggia le apposite superfici e tubazioni con le quali il prodotto viene a contatto.

Trova vasto impiego laddove vi è la presenza di incrostazioni calcaree, anche molto persistenti, come lavastoviglie, lavabicchieri, cucine, impianti e tubazioni, bollitori d'acqua, contenitori in acciaio, vasche a bagnomaria, attrezzature, superfici inox, pentole, bicchieri e stoviglie.

MODO D'IMPIEGO:

WORT DISINCROSTO per il trattamento di lavastoviglie:

diluire il prodotto in rapporto da 1:10 a 1:30 in acqua a 40° - 50°C e lasciare agire per 20-30 minuti facendo funzionare l'impianto.

A disincrostazione avvenuta risciacquare abbondantemente.

WORT DISINCROSTO per il trattamento di vasche a bagnomaria o disincrostazioni specifiche:

diluire il prodotto dal 20% al 30% in rapporto all'acqua utilizzata per la disincrostazione e versare direttamente sulle parti da trattare.

Lasciar agire fino a completa dissoluzione dell'incrostazione e risciacquare abbondantemente.



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

Scheda tecnica/Wort Disincrosto

Emissione del 05-12-2023

Pagina 2 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 05-12-2023

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

WORT DISINCROSTO per pulizie generali di superfici:

diluire il prodotto dal 5% al 10% in acqua e, mediante l'utilizzo di un panno spugna, passare la soluzione sulle parti interessate.

Lasciare agire per qualche istante e risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE:

Tenere il prodotto sempre ben chiuso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Nell'impiego manuale usare guanti in gomma.

Sull'alluminio e sue leghe effettuare prove preliminari prima di iniziare le pulizie.

Non usare su superfici sensibili agli acidi come marmo, metallo galvanizzato e cemento.

CONFEZIONI:

Tanica da kg 6.

Tanica da kg 12.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio.

Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni.